

MAP 3 MD	3300	3300 PS	3600	3600 PS
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES ESTANDAR				
MOTOR				
Marca	Deutz 914			
Potencia Nominal	142 CV		170 CV	
Régimen Nominal	2300 rpm			
Inyección	Convencional			
Número de cilindros	6			
Cilindrada	6472 cm³			
Sistema de Admisión	Turbo sobrealimentado		Turbo post enfriado	
Sistema de Enfriamiento	Aire			
TRANSMISIÓN				
Tracción	Mecánica 4x2			
Transmisión Primaria	EATON FS 4205	JCB PS 750	EATON FS 4205	JCB PS 750
Número de marchas	5 + MA	4 AV + 4 RET	5 + MA	4 AV + 4 RET
Transmisión Secundaria	Diferencial Eaton 19050 (4,88:1)			
Número de Marchas	2 (alta y baja)			
Mando Embrague	Hidráulico			
FRENOS				
Freno de servicio	A disco en las cuatro ruedas			
Accionamiento	Hidráulico asistido por aire			
Freno de mano	Neumático			
SUSPENSIÓN				
Sistema de suspensión	Neumático			
DIRECCIÓN				
Tipo	Hidráulica Load Sensing			
SISTEMA HIDRÁULICO				
Comandos hidráulicos	Joystick multifunción			
Acc. Motores hidráulicos	Bomba de 52l/min a 2000 rpm			
SISTEMA ELÉCTRICO				
Batería	12v / 160 Ah			
Alternador	150 Amp			
PULVERIZACION				
BOMBA DE PULVERIZAR				
Modelo	Hypro 9306			
Material	Acero Inoxidable			
Tipo	Centrífuga			
Accionamiento	Motor hidráulico			
Capacidad máx. nominal	810 lts./min			
Corte aut. de seguridad	Switch de corte			
BOMBA DE CARGA				
Marca	Banjo			
Material	Polipropileno			
Tipo	Centrífuga			
Accionamiento	Motor hidráulico			
Capacidad máx. nominal	738 lts./min			
Corte aut. de seguridad	Corte electrónico a tanque lleno			
TANQUE DE PRODUCTO				
Capacidad	3300 l		3600 l	
Material	Rotomoldeado en polietileno de alta densidad			
Agitación	Hidroinyectores			
Nivel de tanque	Regla Visor			
BOTALÓN				
Ubicación	Trasero			
Cobertura de Trabajo	30 m		32 m	
Accionamiento	Válvulas electro hidráulicas			

MAP 3 MD	3300	3300 PS	3600	3600 PS
LÍNEA DE PULVERIZACIÓN				
Material	Acero Inoxidable			
Dimensión	3/4"			
Secciones	5 (válvulas eléctricas)			
Tipo	Mixta			
Distancia entre picos	Quíntuplas a 0,35 m y Simples a 0,525 m			
Porta picos	Quíntuplas con antigoteo			
TECNOLOGIA				
Computadora	Müller Touch 800 + Pen drive 2 GB			
Guiado satelital	Müller Track Leader II + Mapeador + Corte automático de secciones			
APP PLA	No			
Piloto automático	Opcional			
DAT	Opcional			
Control de movimientos hidráulicos y visualización de Variables de motor en terminal	No			
Control remoto de corte por Apertura y cierre de alas	Opcional			
Variación de dosis por bomba	Manual			
Calculadora de picos y test	No			
Alertas, reportes e historial de fallas eléctricas	No			
CONFORT				
INTERIOR				
Cabina	MAP 3			
Suspensión de cabina	Tacos de goma. Opcional: Neumática.			
Presurización	Si			
Filtro de carbón activado	Si			
Aire Acondicionado	Si			
Columna de dirección	3 Movimientos			
Parasol	Con cortina rebatible			
Butaca	Con suspensión neumática			
Heladera	NO			
Calefacción	NO			
Radio	AM/FM + USB + Bluetooth			
Matafuego	Si			
EXTERIOR				
Tanque de Agua limpia	400 l - Rotomoldeado			
Faros	6 faros led direccionables			
Kit nocturno	Si			
Gato hidráulico	Si			
Cono mezclador de producto	Si			
Accionamiento de escalera	Electrohidráulica			
DIMENSIONES				
MEDIDAS				
Ancho (posición de traslado)	3,49 m			
Largo (posición de traslado)	7,80 m			
Altura	4,00 m			
DISTRIBUCIÓN DE PESO				
Total (con tanque vacío)				
Total (a medio tanque)				
Eje delantero (a medio tanque)				
Eje trasero (a medio tanque)				
TROCHA				
Tipo	Fija			
Rango	2,62 m a 2,80 m			
Accionamiento	No posee / Giro de llantas manual			
Distancia entre ejes	4,50 m			
Rodado	13,6 x 38		12,4 x 46	
OTROS				
Despeje	1,49 m			
Tanque de combustible	400 l.			
Velocidad Máxima	58 km/h			