

INDICE

MODELO	G12		G14		G16		G18	
	LINEAS	DISTANCIA (cm)	LINEAS	DISTANCIA (cm)	LINEAS	DISTANCIA (cm)	LINEAS	DISTANCIA (cm)
CANTIDAD DE CUERPOS	18	35	20	35				
	16	38	18	38				
	14	42	18	42	20	42		
	12	52,5	14	52,5	16	52,5	18	52,5
	8	70	10	70	12	70	14	70
VELOCIDAD DE TRANSPORTE								
25 km/h MAX								
PRESION Y CAUDAL MINIMO DE TRABAJO								
160 bar y 60 lts/min								
ESPECIFICACIONES								
CHASIS	Autotrailer							
COMANDO HIDRAULICO	Manual							
	Marcadores independientes							
UNIDAD DE SIEMBRA								
DOSIFICADOR NEUMATICO	Neumático por vacío VacuMeter™ con MaxEmerge™ 5							
	Placas semilleras en equipo básico- ProMax 40 y soja (108 celdas)							
	Tipo de mando-Cable Proshaft™							
DISCO PLANTADOR	Doble disco abresurco de semilla TruVee de 15 plg							
RUEDA CONTROL DE PROFUNDIDAD	(Semi-neumático, conservación) 2.5" X 16"							
RUEDA PISAGRANO	5/8" x 8"							
RUEDAS TAPADORAS	Doble de 12" x 1" con disco dentado							
CUCHILLA CORTA RASTROJO	17" Turbo							
	17" Durafuted							
MONITOR DE SIEMBRA								
S-BOX 7	Población, espaciamento, fallos, hectareas, etc							
MONOTOLVA PLÁSTICA								
TOLVAS PLASTICAS	Monotolva Semilla		1770 l	2212 l	2655 l	3096 l		
	Monotolva Fert. En línea		1332 l	1665 l	1998 l	2331 l		
	Monotolva Fert. Lateral		1581 l	1975 l	2370 l	3160 l		
	Monotolva Semilla sin fertilización		3102 l	3877 l	4653 l	5427 l		
TRANSMISION								
SIEMBRA	Caja de cambios 58 vel							
FERTILIZACION	Caja de cambios 32 V (16A + 16B)							
NEUMATICOS								
TRANSPORTE	13.65 - 18							
MANDO DE TRANSMISION	2 cubiertas agrícolas 6,5/80 x 15", 6T							