

INDICE

Chasis modular que permite distintas configuraciones de distancia entre líneas: 17,5 - 19 - 21 y 26,25 cm. Están equipadas con cuerpos sembradores PLA. Pasarela central. Cuchillas de corte Durafuted pudiendo optar por las opciones: turbo de 17". La dosificación de semillas es por sistema a chorrillo regulable mediante cajas de cambio en baño de aceite de 16 vel. Incluye 4 cubiertas 400 - 60 x 15,5 y dos cubiertas de mando 6.5" - 80 x 15". La presión y caudal mínimo de trabajo es de 160 bar y 60 lts. por minuto. Ancho de transporte 3,90 metros. Acople hidráulico trasero incluido en modelo standard. Posee luces traseras de transporte.

| MODELO | | F29 | F61 | | |
|---|---|----------|-----------|----------|-----------|
| CANTIDAD DE MODULOS | | 1 | 2 | | |
| DISTANCIA ENTRE LINEAS | | Surcos | Distancia | Surcos | Distancia |
| | | 29 | 17,5 cm | 61 | 17,5 cm |
| | | 27 | 19 cm | 57 | 19 cm |
| | | 25 | 21 cm | 53 | 21 cm |
| | | 21 | 26,25 cm | 43 | 26,25 cm |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | | | | | |
| DIMENSIONES | | | | | |
| POSICION DE TRABAJO | Ancho de Labor (mm) | 5775 | | 11550 | |
| | Altura (mm) | 2500 | | | |
| POSICION DE TRANSPORTE | Ancho (mm) | 3900 | | | |
| | Largo Total (mm) | 7400 | | 13180 | |
| | Altura (mm) | 3370 | | | |
| | Despeje (mm) | 540 | | | |
| VELOCIDAD DE TRANSPORTE | | | | | |
| 25 km/h MAX | | | | | |
| PRESION Y CAUDAL MINIMO DE TRABAJO | | | | | |
| 160 bar y 60 lts/min | | | | | |
| ESPECIFICACIONES | | | | | |
| CHASIS | Tiro de Punta | Si | Si | Si | Si |
| | Manual | Si | Si | Si | Si |
| COMANDO HIDRAULICO | Marcadores independientes | Si | Opcional | Si | Opcional |
| | Lanza de trabajo | Si | Si | Si | Si |
| UNIDAD DE SIEMBRA | | | | | |
| DOSIFICADOR | Chorrillo con sist. Chevron, cuerpos delanteros | Si | Si | Si | Si |
| | Chorrillo con sist. Chevron, cuerpos traseros | Si | Si | Si | Si |
| | Mecánico, placa horizontal chico | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| DISCO PLANTADOR | Doble de 16" x 4 mm | Si | Si | Si | Si |
| RUEDA CONTROL DE PROFUNDIDAD | Semineumá ca de 15" x 2 1/8" | Si | Si | Si | Si |
| RUEDA PISAGRANO | 5/8" X 8" | Si | Si | Si | Si |
| RUEDAS TAPADORAS | 2x12x1 con disco dentado | Si | Si | Si | Si |
| MONOTOLVAS | Monotolva Semilla | 106 L | | 106 L | |
| | Monotolva Fert. En línea | 106 L | | 106 L | |
| CUCHILLA CORTA RASTROJO | 17" Turbo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| | Durafuted | Si | Si | Si | Si |
| FERTILIZACION | | | | | |
| EN LINEA DE SIEMBRA | Monotolva combinada (semilla-fert) | Si | Si | Si | Si |
| TRANSMISION | | | | | |
| REG. DENSIDAD DE SIEMBRA CHORRILLO | Caja de cambios 16 vel | Si | Si | Si | Si |
| REGULACION DENSIDAD DE FERTILIZACION | Caja de cambios 16 vel | Si | Si | Si | Si |
| TRANSMISION KIT MECANICO | Mando cardánico / Caja de 58 vel | Si | Si | Si | Si |
| NEUMATICOS | | | | | |
| MANDO DE TRANSMISION | cubierta agrícola 6,5/80 x 15", 6T | Si | Si | Si | Si |
| TRANSPORTE | cubierta 400 x 60 x 15 | Si | Si | Si | Si |

INDICE

| MODELO | | F37 |
|--------------------------------------|--|-----------|
| CANTIDAD DE MODULOS | | 1 |
| DISTANCIA ENTRE LINEAS | Surcos | Distancia |
| | 37 | 17,5 cm |
| | 31 | 21 cm |
| 25 | 26,25 cm | |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | | |
| DIMENSIONES | | |
| POSICION DE TRABAJO | Ancho de Labor (mm) | 5775 |
| | Altura (mm) | 2500 |
| POSICION DE TRANSPORTE | Ancho (mm) | 3900 |
| | Largo Total (mm) | 7400 |
| | Altura (mm) | 3370 |
| | Despeje (mm) | 540 |
| VELOCIDAD DE TRANSPORTE | | |
| 25 km/h MAX | | |
| PRESION Y CAUDAL MINIMO DE TRABAJO | | |
| 160 bar y 60 lts/min | | |
| ESPECIFICACIONES | | |
| CHASIS | Tiro de Punta | Si |
| | Manual | Si |
| COMANDO HIDRAULICO | Marcadores independientes | Si |
| | Lanza de trabajo | Si |
| UNIDAD DE SIEMBRA | | |
| DOSIFICADOR | Chorrillo con sist Chevron, cuerpos delanteros | Si |
| | Chorrillo con sist Chevron, cuerpos traseros | Si |
| | Mecánico, placa horizontal chico | Opcional |
| DISCO PLANTADOR | Doble de 16" x 4 mm | Si |
| RUEDA CONTROL DE PROFUNDIDAD | Semineumá ca de 15" x 2 1/8" | Si |
| RUEDA PISAGRANO | 5/8" X 8" | Si |
| RUEDAS TAPADORAS | Trapezoidal alta sin estrella | Si |
| TOLVAS PLASTICAS | Monotolva Semilla | 106 l |
| | Monotolva Fert. En línea | 106 l |
| CUCHILLA CORTA RASTROJO | 17" Turbo | Opcional |
| | Durafluted | Si |
| FERTILIZACION | | |
| EN LINEA DE SIEMBRA | Monotolva combinada (semilla-fert) | Si |
| TRANSMISION | | |
| REG. DENSIDAD DE SIEMBRA CHORRILLO | Caja de cambios 16 vel | Si |
| REGULACION DENSIDAD DE FERTILIZACION | Caja de cambios 16 vel | Si |
| TRANSMISION KIT MECANICO | Mando cardánico / Caja de 58 vel | Si |
| NEUMATICOS | | |
| MANDO DE TRANSMISION | cubierta agrícola 6,5/80 x 15", 6T | Si |
| TRANSPORTE | cubierta 400 x 60 x 15 | Si |

INDICE

| MODELO | | F45 |
|--------------------------------------|--|-----------|
| CANTIDAD DE MODULOS | | 1 |
| DISTANCIA ENTRE LINEAS | Surcos | Distancia |
| | 45 | 17,5 cm |
| | 37 | 21 cm |
| 29 | 26,25 cm | |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | | |
| DIMENSIONES | | |
| POSICION DE TRABAJO | Ancho de Labor (mm) | 6825 |
| | Altura (mm) | 2500 |
| POSICION DE TRANSPORTE | Ancho (mm) | 3900 |
| | Largo Total (mm) | 8570 |
| | Altura (mm) | 3370 |
| | Despeje (mm) | 540 |
| VELOCIDAD DE TRANSPORTE | | |
| 25 km/h MAX | | |
| PRESION Y CAUDAL MINIMO DE TRABAJO | | |
| 160 bar y 60 lts/min | | |
| ESPECIFICACIONES | | |
| CHASIS | Tiro de Punta | Si |
| COMANDO HIDRAULICO | Manual | Si |
| | Marcadores independientes | Si |
| | Lanza de trabajo | Si |
| UNIDAD DE SIEMBRA | | |
| DOSIFICADOR | Chorrillo con sist Chevron, cuerpos delanteros | Si |
| | Chorrillo con sist Chevron, cuerpos traseros | Si |
| | Mecánico, placa horizontal chico | Opcional |
| DISCO PLANTADOR | Doble de 16" x 4 mm | Si |
| RUEDA CONTROL DE PROFUNDIDAD | Semineumá ca de 15" x 2 1/8" | Si |
| RUEDA PISAGRANO | 5/8" X 8" | Si |
| RUEDAS TAPADORAS | Trapezoidal alta sin estrella | Si |
| TOLVAS PLASTICAS | Monotolva Semilla | 106 l |
| | Monotolva Fert. En línea | 106 l |
| CUCHILLA CORTA RASTROJO | 17" Turbo | Opcional |
| | Durafluted | Si |
| FERTILIZACION | | |
| EN LINEA DE SIEMBRA | Monotolva combinada (semilla-fert) | Si |
| TRANSMISION | | |
| REG. DENSIDAD DE SIEMBRA CHORRILLO | Caja de cambios 16 vel | Si |
| REGULACION DENSIDAD DE FERTILIZACION | Caja de cambios 16 vel | Si |
| TRANSMISION KIT MECANICO | Mando cardánico / Caja de 58 vel | Si |
| NEUMATICOS | | |
| MANDO DE TRANSMISION | cubierta agrícola 6,5/80 x 15", 6T | Si |
| TRANSPORTE | cubierta 400 x 60 x 15 | Si |