STP G11 - G22 - G33

PLA
BY JOHN DEERE

INDICE

Chasis modular que permite distintas configuraciones de distancia entre lineas: 35-38-42 Y 52,5. Diseño de tolvas con mayor autonomía, con pasarela central. Las cuchillas de corte turbo de 17" pudiendo optar por las opciones: Durafluted. La dosificación de semillas es por sistema de placa horizontal mecánica o Neumatica regulable mediante cajas de cambio en baño de aceite de 58 vel. Incluye 4 cubiertas 400 - 60 x 15,5 y dos cubiertas de mando 6.5" - 80 x 15". La presión y caudal mínimo de trabajo es de 160 bar y 60 lts. por minuto. Ancho de transporte 3,60 metros. Acople hidráulico trasero incluido en modelo standard. Incluye luces traseras de transporte.

MODELO		G11		G22		G33	
CANTIDAD DE MODULOS		1		2		3	
DISTANCIA ENTRE LINEAS		Surcos	Distancia	Surcos	Distancia	Surcos	Distancia
		15	35 cm	31	35 cm	47	35 cm
		14	38 cm	29	38 cm	44	38 cm
		13	42 cm	27	42 cm	41	42 cm
		11	52,5 cm	22	52,5 cm	33	52,5 cm
DIMENSIONES Y CAPACIDADES							
DIMENSIONES							
POSICION DE TRABAJO	Ancho de Labor (mm)	5775		11550		17325	
	Altura (mm)	2500					
POSICION DE TRANSPORTE	Ancho (mm)	3640					
	Largo Total (mm)	7399		13063		19300	
	Altura (mm)	3370					
	Despeje (mm)	540					
VELOCIDAD DE TRANSPORTE							
25 km/h MAX							
PRESION Y CAUDAL MINIMO DE TRABAJO							
160 bar y 60 lts/min							
ESPECIFICACIONES							
CHASIS	Tiro de Punta	Si					
COMANDO HIDRAULICO	Manual	Si					
	Marcadores independientes	Si		Opcional		No	
	Lanza de trabajo	SI		Si		Si	
UNIDAD DE SIEMBRA							
DOSIFICADOR	Mecánico, placa horizontal	Opcional		No		No	
0							
DOSIFICADOR NEUMATICO	Neumá co por vacío VacuMeter™ con MaxEmerge™ 5	Si		Si		Si	
	Placas semilleras en equipo básico- ProMax 40 y soja (108 celdas)	Si		Si		Si	
	Tipo de mando-Cable Prosha ™	Si		Si		Si	
DISCO PLANTADOR	Doble disco abresurco de semilla TruVee de 15 plg	Si					
RUEDA CONTROL DE PROFUNDIDAD	(Semi-neumá co, conservación) 2.5" X 16"	Si					
	(Semi-neumá co, conservación) 4.5" X 16"	Opcional					
RUEDA PISAGRANO	5/8" x 8"	Si					
RUEDAS TAPADORAS	2" x 12" x 1" con discos dentados	Si					
TOLVAS PLASTICAS	Monotolva Semilla	1581 l		3162 l		4743 l	
	Monotolva Fert. En línea	1332 l		2664 l		3996 l	
	Monotolva Fert. Lateral	1770 l		3540 l		5310 l	
CUCHILLA CORTA RASTROJO	17" Turbo	Si					
	Durafluted	Opcional					
MONITOR DE SIEMBRA							
S-BOX 7	Población, espaciamiento, fallos, hectareas, etc	Si					
TRANSMISION							
REG. DENSIDAD DE SIEMBRA	Caja de cambios 58 vel	Si					
REGULACION DENSIDAD DE FERTILIZACION	Caja de cambios 16 vel	Si					
TRANSMISION	Mando cardánico	SI					
NEUMATICOS							
MANDO DE TRANSMISION	cubierta agrícola 6,5/80 x 15", 6T	Si		Si		Si	
TRANSPORTE	cubierta 400 x 60 x 15	Si		Si		Si	

STP G13 - G26

PLA BY JOHN DEERE

INDICE

MODELO		G13		G26	
CANTIDAD DE MODULOS		1		2	
DISTANCIA ENTRE LINEAS		Surcos	Distancia	Surcos	Distancia
		19	35 cm	39	35 cm
		16	38 cm	35	38 cm
		15	42 cm	32	42 cm
		13	52,5 cm	26	52,5 cm
DIMENSIONES Y CAPACIDADES					
DIMENSIONES					
POSICION DE TRABAJO	Ancho de Labor (mm)	6825		13650	
	Altura (mm)	2500			
POSICION DE TRANSPORTE	Ancho (mm)	3640			
	Largo Total (mm)	8570		15390	
	Altura (mm)	3370			
	Despeje (mm)	540			
VELOCIDAD DE TRANSPORTE					
25 km/h MAX					
PRESION Y CAUDAL MINIMO DE TRABAJO					
160 bar y 60 lts/min					
ESPECIFICACIONES					
CHASIS	Tiro de Punta	Si		Si	
COMANDO HIDRAULICO	Manual	Si		Si	
	Marcadores independientes	Si		No	
	Lanza de trabajo	Si		Si	
UNIDAD DE SIEMBRA					
DOSIFICADOR	Mecánico, placa horizontal	Opcional		No	
DOSIFICADOR NEUMATICO	Neumá co por vacío VacuMeter™ con MaxEmerge™ 5	Si		Si	
	Placas semilleras en equipo básico- ProMax 40 y soja (108 celdas)	Si		Si	
	Tipo de mando-Cable Prosha ™	Si		Si	
DISCO PLANTADOR	Doble disco abresurco de semilla TruVee de 15 plg	Si		Si	
RUEDA CONTROL DE PROFUNDIDAD	(Semi-neumá co, conservación) 2.5" X 16"	Si		Si	
	(Semi-neumá co, conservación) 4.5" X 16"	Opcional		Opcional	
DISCO PLANTADOR	Doble de 16" x 4 mm	Si		Si	
RUEDA PISAGRANO	5/8" x 8"	Si		Si	
RUEDAS TAPADORAS	2" x 12" x 1" con discos dentados	Si		Si	
TOLVAS PLASTICAS	Monotolva Semilla	1975 l		3950 l	
	Monotolva Fert. En línea	1665 l		3330 l	
	Monotolva Fert. Lateral	2212 l		4424 l	
CUCHILLA CORTA RASTROJO	17" Turbo	Si		Si	
	Durafluted	Opcional		Opcional	
MONITOR DE SIEMBRA					
S-BOX 7	Población, espaciamiento, fallos, hectareas, etc	Si		Si	
TRANSMISION					
REG. DENSIDAD DE SIEMBRA	Caja de cambios 58 vel	Si		Si	
REGULACION DENSIDAD DE FERTILIZACION	Caja de cambios 16 vel	Si		Si	
TRANSMISION	Mando cardánico	Si		Si	
NEUMATICOS					
MANDO DE TRANSMISION	cubierta agrícola 6,5/80 x 15", 6T	Si		Si	
TRANSPORTE	cubierta 400 x 60 x 15	Si		Si	

STP G15

PLA BY JOHN DEERE

INDICE

MODELO		G15
CANTIDAD DE MODULOS		1
DISTANCIA ENTRE LINEAS	Surcos	Distancia
	23	35 cm
	20	38 cm
	19	42 cm
	15	52,5 cm
DIMENSIONES Y CAPACIDADES		
DIMENSIONES		
POSICION DE TRABAJO	Ancho de Labor (mm)	7875
	Altura (mm)	2500
POSICION DE TRANSPORTE	Ancho (mm)	3640
	Largo Total (mm)	9970
	Altura (mm)	3370
	Despeje (mm)	540
VELOCIDAD DE TRANSPORTE		
25 km/h MAX		
PRESION Y CAUDAL MINIMO DE TRABAJO		
160 bar y 60 lts/min		
ESPECIFICACIONES		
CHASIS	Tiro de Punta	Si
COMANDO HIDRAULICO	Manual	Si
	Marcadores independientes	Si
	Lanza de trabajo	No
UNIDAD DE SIEMBRA		
DOSIFICADOR	Mecánico, placa horizontal	Opcional
DOSIFICADOR NEUMATICO	Neumá co por vacío VacuMeter™ con MaxEmerge™ 5	Si
	Placas semilleras en equipo básico- ProMax 40 y soja (108 celdas)	Si
	Tipo de mando-Cable Prosha ™	Si
DISCO PLANTADOR	Doble disco abresurco de semilla TruVee de 15 plg	Si
RUEDA CONTROL DE PROFUNDIDAD	(Semi-neumá co, conservación) 2.5" X 16"	Si
	(Semi-neumá co, conservación) 4.5" X 16"	Opcional
DISCO PLANTADOR	Doble de 16" x 4 mm	Si
RUEDA PISAGRANO	5/8" x 8"	Si
RUEDAS TAPADORAS	2" x 12" x 1" con discos dentados	Si
TOLVAS PLASTICAS	Monotolva Semilla	2370 l
	Monotolva Fert. En línea	1998 l
	Monotolva Fert. Lateral	2655 l
CUCHILLA CORTA RASTROJO	17" Turbo	Si
	Durafluted	Opcional
MONITOR DE SIEMBRA		
S-BOX 7	Población, espaciamiento, fallos, hectareas, etc	Si
TRANSMISION		
REG. DENSIDAD DE SIEMBRA	Caja de cambios 58 vel	Si
REGULACION DENSIDAD DE FERTILIZACION	Caja de cambios 16 vel	Si
TRANSMISION	Mando cardánico	Si
NEUMATICOS		
MANDO DE TRANSMISION	cubierta agrícola 6,5/80 x 15", 6T	Si
TRANSPORTE	cubierta 400 x 60 x 15	Si