

FICHA TÉCNICA
**EQUIPO DE ARRASTRE
MLP**

The logo for PLA, consisting of the letters 'PLA' in a bold, blue, italicized sans-serif font.

MLP 3000	
EQUIPAMIENTO ESTANDAR	
Chasis	Chapa plegada 1/4"
Trocha manual variable	1,50 - 2,10 m
Rodado	12,4 x 36 10 telas
Suspensión	Neumática
Botalón	Baculante
Cobertura de trabajo	20,30 m
Apertura, cierre de alas G y levante 45°	hidráulico (alines manuales)
Despeje	0,90 m
Altura de trabajo	mínima 0,50 m / máxima 2,20 m
Línea de pulverización	acero inoxidable 3 secciones 1/2"
Portapicos	simples a 0,52 m
Tanque de producto	PRFV de 3100 l
Nivel de tanque	regla
Bomba de pulverizar	Udor RO 110 l. 3 membranas
Comando de pulverización	Tablero de corte general, manómetro y regulación de caudal para pulverización manual.
Carga de producto	eyector de carga
Cono mezclador	Si
Tanque de agua limpia	capacidad 25 l.
MLP 3000 F	
EQUIPAMIENTO ESTANDAR	
Chasis	Chapa plegada de 1/4"
Trocha manual variable	1,50 - 2,10 m
Rodado	12,4 x 36 10 telas
Suspensión	Neumática independiente
Botalón	Basculante
Cobertura de trabajo	24,5 m
Apertura, cierre de alas G y levante 45°	Totalmente hidráulico con movimiento en cada una de las alas
Despeje	0,90 m
Altura de trabajo	mínima 0,50 m. / máxima 2,20 m
Línea de pulverización	acero inoxidable de 1/2" con 4 secciones
Portapicos	simples a 0,35 m
Tanque de producto	PRFV de 3100 l.
Nivel de tanque	regla
Bomba de pulverizar	Udor RO 160 l. 4 membranas
Bomba de carga	Motobomba
Comando de pulverización	corte general y regulación de caudal eléctrico con manómetro
Carga de producto	Cono mezclador
Tanque de agua limpia	Si
Kit lavado interior	Si

PLA