

FICHA TÉCNICA  
**SEMBRADORA  
STP**



**STP F29**

Chasis modular que permite distintas configuraciones de distancia entre líneas: 17,5 - 19 - 21 y 26,25 cm. Están equipadas con cuerpos sembradores Brioschi (chapa) con timón intercambiable de doble disco plantador de 16" y doble rueda de control de profundidad semineumática de 15" por 2 1/8". Doble rueda tapadora trapezoidal alta (suela de goma). Pasarela central. Cuchillas de corte Durafluted pudiendo optar por las opciones: turbo de 17" o Lisas. La dosificación de semillas es por sistema a chorrillo regulable mediante cajas de cambio en baño de aceite de 16 vel. Incluye 4 cubiertas 400 - 60 x 15,5 y dos cubiertas de mando 6.5" - 80 x 15". La presión y caudal mínimo de trabajo es de 160 bar y 60 lts. por minuto. Ancho de transporte 3,90 metros. Acople hidráulico trasero incluido en modelo standard. Posee luces traseras de transporte.

MODELO		F29		F61	
CANTIDAD DE CUERPOS		SURCOS	DISTANCIA	SURCOS	DISTANCIA
		29	17,5	61	17,5 cm
		27	19 cm	57	19 cm
		25	21 cm	53	21 cm
		21	26,25 cm	43	26,25 cm
DIMENSIONES Y CAPACIDADES					
DIMENSIONES					
POSICIÓN DE TRABAJO	Ancho de labor (mm)	5775		11550	
	Altura (mm)	2500			
POSICIÓN DE TRANSPORTE	Ancho Total (mm)	3900			
	Largo Total (mm)	7400		13180	
	Altura (mm)	3370			
	Despeje (mm)	540			
VELOCIDAD DE TRANSPORTE					
25 km/h MAX					
PRESION Y CAUDAL MINIMO DE TRABAJO					
160 bar y 60 lts/min					
ESPECIFICACIONES					
CHASIS	Tiro de punta	SI		SI	
COMANDO HIDRÁULICO	Manual	SI		SI	
	Marcadores independientes	SI		Opcional	
	Lanza de trabajo	SI		SI	
UNIDAD DE SIEMBRA					
DOSIFICADOR	Chorrillo con sist. Chevron, cuerpos delanteros	SI		SI	
	Chorrillo con sist. Chevron, cuerpos traseros	SI		SI	
	Mecánico, placa horizontal	Opcional		Opcional	
DISCO PLANTADOR	Doble de 16" x 4 mm			SI	
RUEDA CONTROL DE PROFUNDIDAD	Semineumática de 15" x 2 1/8"			SI	
RUEDA PISAGRANO	5/8" x 8"			SI	
RUEDAS TAPADORAS	2" x 12" x 1" con discos dentados			SI	
MONOTOLVAS	Monotolva Semilla			106 L.	
	Monotolva Fert. En línea			106 L.	
CUCHILLA CORTA RASTROJO	17" Turbo	Opcional		Opcional	
	Durafluted	SI		SI	
	Lisas	Opcional		Opcional	
FERTILIZACIÓN					
EN LÍNEA DE SIEMBRA	Monotolva combinada (semilla-fert)	SI		SI	
TRANSMISIÓN					
REG. DENSIDAD DE SIEMBRA CHORRILLO	Caja de cambios 16 vel			SI	
REG. DENSIDAD DE FERTILIZACION	Caja de cambios 16 V			SI	
TRANSMISION KIT MECÁNICO	Mando cardánico / Caja de 58 vel.			SI	
NEUMÁTICOS					
MANDO DE TRANSMISION	Cubierta agrícola 6,5/80 x 15", 6T			SI	
TRANSPORTE	Cubierta 400 x 60 x 15			SI	

**STP F37**

Chasis modular que permite distintas configuraciones de distancia entre líneas: 17,5 - 19 - 21 y 26,25 cm. Están equipadas con cuerpos sembradores Brioschi (chapa) con timón intercambiable de doble disco plantador de 16" y doble rueda de control de profundidad semineumática de 15" por 2 1/8". Doble rueda tapadora trapezoidal alta (suela de goma). Pasarela central. Cuchillas de corte Durafluted pudiendo optar por las opciones: turbo de 17" o Lisas. La dosificación de semillas es por sistema a chorrillo regulable mediante cajas de cambio en baño de aceite de 16 vel. Incluye 4 cubiertas 400 - 60 x 15,5 y dos cubiertas de mando 6.5" - 80 x 15". La presión y caudal mínimo de trabajo es de 160 bar y 60 lts. por minuto. Ancho de transporte 3,90 metros. Acople hidráulico trasero incluido en modelo standard. Posee luces traseras de transporte.

MODELO		F29		F61	
		SURCOS	DISTANCIA	SURCOS	DISTANCIA
CANTIDAD DE CUERPOS		29	17,5	61	17,5 cm
		27	19 cm	57	19 cm
		25	21 cm	53	21 cm
		21	26,25 cm	43	26,25 cm
DIMENSIONES Y CAPACIDADES					
DIMENSIONES					
POSICIÓN DE TRABAJO	Ancho de labor (mm)	5775		11550	
	Altura (mm)	2500			
POSICIÓN DE TRANSPORTE	Ancho Total (mm)	3900			
	Largo Total (mm)	7400		13180	
	Altura (mm)	3370			
	Despeje (mm)	540			
VELOCIDAD DE TRANSPORTE					
25 km/h MAX					
PRESION Y CAUDAL MINIMO DE TRABAJO					
160 bar y 60 lts/min					
ESPECIFICACIONES					
CHASIS	Tiro de punta	SI		SI	
COMANDO HIDRÁULICO	Manual	SI		SI	
	Marcadores independientes	SI		Opcional	
	Lanza de trabajo	SI		SI	
UNIDAD DE SIEMBRA					
DOSIFICADOR	Chorrillo con sist. Chevron, cuerpos delanteros	SI		SI	
	Chorrillo con sist. Chevron, cuerpos traseros	SI		SI	
	Mecánico, placa horizontal	Opcional		Opcional	
DISCO PLANTADOR	Doble de 16" x 4 mm			SI	
RUEDA CONTROL DE PROFUNDIDAD	Semineumática de 15" x 2 1/8"			SI	
RUEDA PISAGRANO	5/8" x 8"			SI	
RUEDAS TAPADORAS	2" x 12" x 1" con discos dentados			SI	
MONOTOLVAS	Monotolva Semilla			106 L.	
	Monotolva Fert. En línea			106 L.	
CUCHILLA CORTA RASTROJO	17" Turbo	Opcional		Opcional	
	Durafluted	SI		SI	
	Lisas	Opcional		Opcional	
FERTILIZACIÓN					
EN LÍNEA DE SIEMBRA	Monotolva combinada (semilla-fert)	SI		SI	
TRANSMISIÓN					
REG. DENSIDAD DE SIEMBRA CHORRILLO	Caja de cambios 16 vel			SI	
REG. DENSIDAD DE FERTILIZACION	Caja de cambios 16 V			SI	
TRANSMISION KIT MECÁNICO	Mando cardánico / Caja de 58 vel.			SI	
NEUMÁTICOS					
MANDO DE TRANSMISION	Cubierta agrícola 6,5/80 x 15", 6T			SI	
TRANSPORTE	Cubierta 400 x 60 x 15			SI	

STP F45		
MODELO	F45	
CANTIDAD DE MÓDULOS	1	
DISTANCIA ENTRE LÍNEAS	SURCOS	DISTANCIA
	45	17,5 cm
	37	21 cm
29	26,25 cm	
DIMENSIONES Y CAPACIDADES		
DIMENSIONES		
POSICIÓN DE TRABAJO	Ancho de labor (mm)	6825
	Altura (mm)	2500
POSICIÓN DE TRANSPORTE	Ancho (mm)	3900
	Largo Total (mm)	8570
	Altura (mm)	3370
	Despeje (mm)	540
VELOCIDAD DE TRANSPORTE		
25 km/h MAX		
PRESION Y CAUDAL MINIMO DE TRABAJO		
160 bar y 60 lts/min		
ESPECIFICACIONES		
CHASIS	Tiro de punta	SI
COMANDO HIDRÁULICO	Manual	SI
	Marcadores independientes	SI
	Lanza de trabajo	SI
UNIDAD DE SIEMBRA		
DOSIFICADOR	Chorrillo con sist. Chevron, cuerpos delanteros	SI
	Chorrillo con sist. Chevron, cuerpos traseros	SI
	Mecánico, placa horizontal chico	Opcional
DISCO PLANTADOR	Doble de 16" x 4 mm	SI
RUEDA CONTROL DE PROFUNDIDAD	Semineumática de 15" x 2 1/8"	SI
RUEDA PISAGRANO	5/8" x 8"	SI
RUEDAS TAPADORAS	Trapezoidal alta sin estrella	SI
TOLVAS PLÁSTICAS	Monotolva Semilla	106 L.
	Monotolva Fert. En línea	106 L.
CUCHILLA CORTA RASTROJO	17" Turbo	Opcional
	Durafluted	SI
	Lisas	Opcional
FERTILIZACIÓN		
EN LÍNEA DE SIEMBRA	Monotolva combinada (semilla-fert)	SI
TRANSMISIÓN		
REG. DENSIDAD DE SIEMBRA CHORRILLO	Caja de cambios 16 vel.	SI
REG. DENSIDAD DE FERTILIZACIÓN	Caja de cambios 16 vel.	SI
TRANSMISION KIT MECÁNICO	Mando cardánico / Caja de 58 vel.	SI
NEUMÁTICOS		
MANDO DE TRANSMISIÓN	Cubierta agrícola 6,5/80 x 15", 6T	SI
TRANSPORTE	Cubierta 400 x 60 x 15	SI

**STP G11**

Chasis modular que permite distintas configuraciones de distancia entre líneas: 35-38-42-52,5 y 70cm. Están equipadas con cuerpos sembradores mixtos Brioschi (fundición y chapa) con timón intercambiable de doble disco plantador de 16" y doble rueda de control de profundidad semineumática de 15" por 2 1/8". Rueda pisagrano de 5/8" por 8" y doble rueda tapadora de 12" por 1" con discos dentados. Nuevo diseño de tolvas con mayor autonomía, con pasarela central. Las cuchillas de corte turbo de 17" pudiendo optar por las opciones: Durafluted o Lisas. La dosificación de semillas es por sistema de placa horizontal mecánica regulable mediante cajas de cambio en baño de aceite de 58 vel. Mando de transmisión a cadena. Incluye 4 cubiertas 400 - 60 x 15,5 y dos cubiertas de mando 6,5" - 80 x 15". La presión y caudal mínimo de trabajo es de 160 bar y 60 lts. por minuto. Ancho de transporte 3,60 metros. "V" para aumentar autonomía. Acople hidráulico trasero incluido en modelo standard. Incluye luces traseras de transporte.

MODELO	G11		G22		G33	
	SURCOS	DISTANCIA	SURCOS	DISTANCIA	SURCOS	DISTANCIA
CANTIDAD DE CUERPOS	15	35 cm	31	35 cm	47	35 cm
	14	38 cm	29	38 cm	44	38 cm
	13	42 cm	27	42 cm	41	42 cm
	11	52,5 cm	22	52,5 cm	33	52,5 cm
	8	70 cm	16	70 cm	24	70 cm
DIMENSIONES Y CAPACIDADES						
DIMENSIONES						
POSICIÓN DE TRABAJO	Ancho de labor (mm)	5775	11550	17325		
	Altura (mm)	2500				
POSICIÓN DE TRANSPORTE	Ancho Total (mm)	3640				
	Largo Total (mm)	7399	13063	19300		
	Altura (mm)	3370				
	Despeje (mm)	540				
VELOCIDAD DE TRANSPORTE						
25 km/h MAX						
PRESION Y CAUDAL MINIMO DE TRABAJO						
160 bar y 60 lts/min						
ESPECIFICACIONES						
CHASIS	Tiro de punta	SI				
COMANDO HIDRÁULICO	Manual	SI				
	Marcadores independientes	SI	Opcional	NO		
	Lanza de trabajo	SI				
UNIDAD DE SIEMBRA						
DOSIFICADOR	Mecánico, placa horizontal	SI				
	Neumático, placa vertical	Opcional				
	Mecánico, placa horizontal ø270 mm. (grande)	Opcional				
DISCO PLANTADOR	Doble de 16" x 4 mm	SI				
RUEDA CONTROL DE PROFUNDIDAD	Semineumática de 15" x 2 1/8"	SI				
RUEDA PISAGRANO	5/8" x 8"	SI				
RUEDAS TAPADORAS	2" x 12" x 1" con discos dentados	SI				
TOLVAS PLÁSTICAS	Monotolva Semilla	1581 L.	3162 L.	4743 L.		
	Monotolva Fert. En línea	1332 L.	2664 L.	3996 L.		
	Monotolva Fert. Lateral	1770 L.	3540 L.	5310 L.		
CUCHILLA CORTA RASTROJO	17" Turbo	SI				
	Durafluted	Opcional				
	Lisas	Opcional				
TRANSMISIÓN						
REG. DENSIDAD DE SIEMBRA CHORRILLO	Caja de cambios 58 vel	SI				
REG. DENSIDAD DE FERTILIZACION	Caja de cambios 16 V	SI				
TRANSMISION KIT MECÁNICO	Mando cardánico	SI				
NEUMÁTICOS						
MANDO DE TRANSMISION	Cubierta agrícola 6,5/80 x 15", 6T	SI				
TRANSPORTE	Cubierta 400 x 60 x 15	SI				

STP G13						
CANTIDAD DE MÓDULOS		G13		G26		
CANTIDAD DE CUERPOS	SURCOS	DISTANCIA	SURCOS	DISTANCIA		
		19	35 cm	39	35 cm	
		16	38 cm	35	38 cm	
		15	42 cm	32	42 cm	
		13	52,5 cm	26	52,5 cm	
	10	70 cm	20	70 cm		
DIMENSIONES Y CAPACIDADES						
DIMENSIONES						
POSICIÓN DE TRABAJO	Ancho de labor (mm)	6825		13650		
	Altura (mm)	2500				
POSICIÓN DE TRANSPORTE	Ancho Total (mm)	3640				
	Largo Total (mm)	8570		15390		
	Altura (mm)	3370				
	Despeje (mm)	540				
VELOCIDAD DE TRANSPORTE						
25 km/h MAX						
PRESION Y CAUDAL MINIMO DE TRABAJO						
160 bar y 60 lts/min						
ESPECIFICACIONES						
CHASIS	Tiro de punta	SI		SI		
COMANDO HIDRÁULICO	Manual	SI		SI		
	Marcadores independientes	SI		Opcional		
	Lanza de trabajo	SI		SI		
UNIDAD DE SIEMBRA						
DOSIFICADOR	Mecánico, placa horizontal	SI		SI		
	Neumático, placa vertical	Opcional		Opcional		
	Mecánico, placa horizontal ø270 mm. (grande)	Opcional		Opcional		
DISCO PLANTADOR	Doble de 16" x 4 mm	SI				
RUEDA CONTROL DE PROFUNDIDAD	Semineumática de 15" x 2 1/8"	SI				
RUEDA PISAGRANO	5/8" x 8"	SI				
RUEDAS TAPADORAS	2" x 12" x 1" con discos dentados	SI				
TOLVAS PLÁSTICAS	Monotolva Semilla	1975 L.		3950 L.		
	Monotolva Fert. En línea	1665 L.		3330 L.		
	Monotolva Fert. Lateral	2212 L.		4424 L.		
CUCHILLA CORTA RASTROJO	17" Turbo	SI				
	Durafluted	Opcional		Opcional		
	Lisas	Opcional		Opcional		
TRANSMISIÓN						
REG. DENSIDAD DE SIEMBRA CHORRILLO	Caja de cambios 58 vel	SI				
REG. DENSIDAD DE FERTILIZACION	Caja de cambios 16 V	SI				
TRANSMISION KIT MECÁNICO	Mando cardánico	SI				
NEUMÁTICOS						
MANDO DE TRANSMISION	Cubierta agrícola 6,5/80 x 15", 6T	SI				
TRANSPORTE	Cubierta 400 x 60 x 15	SI				

STP G15		
MODELO	F29	
CANTIDAD DE CUERPOS	SURCOS	DISTANCIA
	23	35 cm
	20	38 cm
	19	42 cm
	15	52,5 cm
12	70 cm	
DIMENSIONES Y CAPACIDADES		
DIMENSIONES		
POSICIÓN DE TRABAJO	Ancho de labor (mm)	7875
	Altura (mm)	2500
POSICIÓN DE TRANSPORTE	Ancho Total (mm)	3640
	Largo Total (mm)	9970
	Altura (mm)	3370
	Despeje (mm)	540
VELOCIDAD DE TRANSPORTE		
25 km/h MAX		
PRESION Y CAUDAL MINIMO DE TRABAJO		
160 bar y 60 lts/min		
ESPECIFICACIONES		
CHASIS	Tiro de punta	SI
COMANDO HIDRÁULICO	Manual	SI
	Marcadores independientes	SI
	Lanza de trabajo	NO
UNIDAD DE SIEMBRA		
DOSIFICADOR	Mecánico, placa horizontal	SI
	Neumático, placa vertical	Opcional
	Mecánico, placa horizontal ø270 mm. (grande)	Opcional
DISCO PLANTADOR	Doble de 16" x 4 mm	SI
RUEDA CONTROL DE PROFUNDIDAD	Semineumática de 15" x 2 1/8"	SI
RUEDA PISAGRANO	5/8" x 8"	SI
RUEDAS TAPADORAS	2" x 12" x 1" con discos dentados	SI
MONOTOLVAS	Monotolva Semilla	2370 L.
	Monotolva Fert. En línea	1998 L.
	Monotolva Fert. Lateral	2655 L.
CUCHILLA CORTA RASTROJO	17" Turbo	SI
	Durafluted	Opcional
	Lisas	Opcional
TRANSMISIÓN		
REG. DENSIDAD DE SIEMBRA CHORRILLO	Caja de cambios 58 vel	SI
REG. DENSIDAD DE FERTILIZACION	Caja de cambios 16 V	SI
TRANSMISION KIT MECÁNICO	Mando cardánico	SI
NEUMÁTICOS		
MANDO DE TRANSMISION	Cubierta agrícola 6,5/80 x 15", 6T	SI
TRANSPORTE	Cubierta 400 x 60 x 15	SI