| SIA | 3300 GD | PLA |
|---|---|---|

| EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES ESTANDAR | |
|---|---|
| **MOTOR** | |
| Marca | John Deere Power Tech 6068 |
| Potencia Nominal | 180 HP |
| Régimen Nominal | 2300 rpm |
| Inyección | Mecánica |
| Número de cilindros | 6 |
| Cilindrada | 6.8 l |
| Sistema de Admisión | Turboalimentado |
| Sistema de Enfriamiento | Agua |
| **TRANSMISIÓN** | |
| Tracción | Mecánica 4x2 |
| Transmisión Primaria | Allison 2500 |
| Número de marchas | 4 + MA |
| Transmisión Secundaria | Diferencial Eaton 19050 (4,88:1) |
| Número de Marchas | 2 (alta y baja) |
| Mando Embrague | N/C |
| **FRENOS** | |
| Freno de servicio | A disco en las cuatro ruedas |
| Accionamiento | Hidráulico asistido por aire |
| Freno de mano | Neumático |
| **SUSPENSIÓN** | |
| Sistema de suspensión | Neumático |
| **DIRECCIÓN** | |

| | |
|---|---|
| Tipo | Hidráulica Load Sensing |
| **SISTEMA HIDRÁULICO** | |
| Comandos hidráulicos | Joystick multifunción |
| Acc. Motores hidráulicos | Bomba de 52l/min a 2000 rpm |
| **SISTEMA ELÉCTRICO** | |
| Batería | 12v / 160 Ah |
| Alternador | 150 Amp |
| **PULVERIZACION** | |
| **BOMBA DE PULVERIZAR** | |
| Modelo | Hypro 9306 |
| Material | Acero Inoxidable |
| Tipo | Centrífuga |
| Accionamiento | Motor hidráulico |
| Capacidad máx. nominal | 810 lts./min |
| Corte aut. de seguridad | Corte electrónico a nivel mínimo |
| **BOMBA DE CARGA** | |
| Marca | Banjo |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Centrífuga |
| Accionamiento | Motor hidráulico |
| Capacidad máx. nominal | 738 lts./min |
| Corte aut. de seguridad | Corte electrónico a nivel deseado |
| **TANQUE DE PRODUCTO** | |
| Capacidad | 3300 l |
| Material | Rotomoldeado en polietileno de alta densidad |
| Agitación | Hidroinyectores |

| | |
|---|---|
| Nivel de tanque | Tank control |
| **BOTALÓN** | |
| Ubicación | Trasero |
| Cobertura de Trabajo | 36 m Mixtas |
| Accionamiento | Válvulas electro hidráulicas |
| **LÍNEA DE PULVERIZACIÓN** | |
| Material | Acero Inoxidable |
| Dimensión | 3/4" |
| Secciones | 13 (válvulas neumáticas) |
| Tipo | Mixta |
| Distancia entre picos | Quíntuples a 0,35 m y Simples a 0,525 m |
| Porta picos | Quíntuples con antigoteo |
| **TECNOLOGIA** | |
| Computadora | Müller Touch 1200 |
| Guiado satelital | Si |
| APP PLA | Si |
| Piloto automático | Si |
| Control de movimientos hidráulicos y visualización de Variables de motor en terminal | Si |
| Control remoto de corte por secc. | SI |
| Apertura y cierre de alas | Manual |
| **CONFORT** | |
| **INTERIOR** | |
| Cabina | MAP 3 |
| Suspensión de cabina | Tacos de goma. Opcional: Neumática. |
| Presurización | Si |
| Filtro de carbón activado | Si |

| | |
|---|---|
| Aire Acondicionado | Si |
| Columna de dirección | 3 Movimientos |
| Parasol | Con cortina rebatible |
| Butaca | Con suspensión neumática |
| Heladera | NO |
| Calefacción | NO |
| Radio | AM/FM + USB + Bluetooth |
| Matafuego | Si |
| EXTERIOR | |
| Tanque de Agua limpia | 400 l - Rotomoldeado |
| Faros | 6 faros led direccionables |
| Kit nocturno | Si |
| Gato hidráulico | Si |
| Cono mezclador de producto | Si |
| Accionamiento de escalera | Electrohidráulica |
| DIMENSIONES | |
| MEDIDAS | |
| Ancho (posición de traslado) | 3,49 m |
| Largo (posición de traslado) | 7,80 m |
| Altura | 4,00 m |
| TROCHA | |
| Tipo | Fija |
| Rango | 2,62 m a 2,80 m |
| Accionamiento | No posee / Giro de llantas manual |
| Distancia entre ejes | 4,50 m |
| Rodado | 12,4 x 46 |

| OTROS | |
|---|---|
| Despeje | 1,49 m |
| Tanque de combustible | 400 l. |
| Velocidad Máxima | 58 km/h |