

3300 H 4X4

BT 2625

EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES ESTANDAR

MOTOR	
Marca	Cummins
Potencia Nominal	235 CV
Régimen Nominal	2200 rpm
Inyección	Convencional
Número de cilindros	6
Cilindrada	8300 cm ³
Sistema de Admisión	Turbo post enfriado
Sistema de Enfriamiento	Refrigerante
TRANSMISIÓN	
Tracción	Hidrostática 4x4
Transmisión Primaria	Bomba doble de caudal variable
Número de marchas	Cambio continuo
Transmisión Secundaria	Motor hidráulico de caudal variable (46 cm ³)
Número de Marchas	2 (alta y baja)
Mando Embrague	N/C
FRENOS	
Freno de servicio	Por desplazamiento de bombas
Accionamiento	En joystick
Freno de mano	Electrohidráulico en reductores
SUSPENSIÓN	
Sistema de suspensión	Neumático
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica Load Sensing - Simple
SISTEMA HIDRÁULICO	
Comandos hidráulicos	Eléctricos
Acc. Motores hidráulicos	Bomba de 52 l/min a 2000 rpm
Dirección y movimientos	Bomba de 38 l
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12v / 160 Ah
Alternador	150 Amp
PULVERIZACION	
BOMBA DE PULVERIZAR	
Modelo	Hypro 9306
Material	Acero Inoxidable
Tipo	Centrífuga
Accionamiento	Motor hidráulico
Capacidad máx. nominal	810 lts./min
Corte aut. de seguridad	Switch de corte
BOMBA DE CARGA	
Marca	Banjo
Material	Polipropileno
Tipo	Centrífuga
Accionamiento	Motor hidráulico
Capacidad máx. nominal	738 lts./min
Corte aut. de seguridad	Corte electrónico a tanque lleno
TANQUE DE PRODUCTO	
Capacidad	3300 l
Material	Rotomoldeado en polietileno de alta densidad
Agitación	Hidroinyectores
Nivel de tanque	Regla visor + Regla Electrónica
BOTALÓN	
Ubicación	Trasero
Cobertura de Trabajo	32 m
Accionamiento	Válvulas electro hidráulicas
LÍNEA DE PULVERIZACIÓN	
Material	Acero Inoxidable
Dimensión	3/4"
Secciones	9 (válvulas neumáticas) - Licencia renovable a partir del 2º año
Tipo	Mixta
Distancia entre picos	Quíntuples a 0,35 m y Simples a 0,525 m
Porta picos	Quíntuples con antigoteo

3300 H 4X4

BT 2625

TECNOLOGIA

Computadora	Gen 4 Universal 4640
JD Link	Ready
Guiado satelital	SF6000 (SF1)
APP PLA	Sustentabilidad con 4 años de Licencia
Piloto automático	AutoTrac™ ATC300
DAT	Si
Control remoto de corte por secc.	Si

CONFORT

INTERIOR

Cabina	MAP 3
Suspensión de cabina	Tacos de goma
Presurización	Si
Filtro de carbón activado	Si
Aire Acondicionado	Si
Columna de dirección	3 Movimientos
Parasol	Con cortina rebatible
Butaca	Con suspensión neumática
Heladera	No
Calefacción	No
Radio	AM/FM + USB + Bluetooth
Matafuego	Si

EXTERIOR

Tanque de Agua limpia	Si
Faros	6 faros led direccionables
Kit nocturno	Si
Gato hidráulico	Si
Cono mezclador de producto	Si
Accionamiento de escalera	Electrohidráulica

DIMENSIONES

MEDIDAS

Ancho (posición de traslado)	3,21 m
Largo (posición de traslado)	7,92 m
Altura	3,55 m

DISTRIBUCIÓN DE PESO

Total (con tanque vacío)	7800 kg
Total (a medio tanque)	8520 kg. (100%)

TROCHA

Tipo	Hidráulica
Rango	2,80 m - 3,20 m
Accionamiento	No posee
Distancia entre ejes	4,04 m
Rodado	12,4 x 46 Radiales

OTROS

Despeje	1,70 m
Tanque de combustible	400 l.
Velocidad Máxima	48 km/h